CE

(EN) DECLARATION OF PERFORMANCE
(FR) DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP_ E52236_5059340420448_01

EN - Unique identification code of the product-type : EAN 5059340420448
FR - Code d'identification unique du produit type :

EN - By extension, this declaration of performance also applies to any EAN product codes detailed in Appendix 1
FR - Par extension, cette déclaration des performances peut s'appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l'appendice I

White T22 Steel Panel Radiator 600x2000
5059340420448

EN - Intended use:
FR - Usage(s) prévu(s):

EN – In heating systems in building
FR - Dans les systèmes de chauffage dans les bâtiments

Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands

EN - System(s) of assessment and verification of constancy of performance:
FR - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

System 3 / Système 3

EN - Harmonized standard:
FR - Norme harmonisée:

EN442-1:2014

EN - Notified body/ies:
FR - Organisme(s) notifié(s):

Politecnico di Milano
Nb Number : 1695

Via Raffaele Lambruschini, 4A (Zona Bovisa) – 20156 Milano – Italy

Performed / a réalisé

- Initial type testing under system / selon le systéme : AVCP3

and issued / a délivré

- Test report / rapport d'essai : ENE/MRT.RES.22003

EN - Declared performance/s:
FR - Performance(s) déclarée(s):

EN-Essential characteristics	**EN - Performance**	**EN - Standard / EAD** **FR - Norme / DEE**
Reaction to fire A1	A1	EN 442-1 :2014
Release of Dangerous Substances	None	
Maximum Operating Pressure	MOP=10 Bar (1000 kPa)	
Pressure Tightness	No Leakage at 1,3xMOP	
Resistance to Pressure	No Breakage at 1,69xMOP	
Surface Temperature	Max. 120 C	
Rated Thermal Outputs ΔT=30C	1769 W (6035 BTU)	
Rated Thermal Outputs ΔT=50C	3418 W (11664 BTU)	

Thermal output in different operating conditions	Φ21.994880 ΔT1.28990	
Resistance Against Corrosion	No Corrosion After 100h humidity	
Resistance Against Minor Impact	Class 0	
FR- Caractéristiques Essentielles	**FR – Performance**	
Réaction au feu	A1	
Emission de substances dangereuses	Aucune	
Pression de service max.	MOP=0,1 MPa (10 Bar)	
Étanchéité à la pression	Pas de fuite a 1.3x MOP	
Résistance à la pression	Pas de rupture à 1,69 x MOP	
Température maximale de surface	Max 120 C	
Puissances thermiques associees ΔT=30C	1769 W (6035 BTU)	
Puissances thermiques associees ΔT=50C	3418 W (11664 BTU)	
Puissances thermiques selon différentes conditions de fonctionnement	Φ21.994880 ΔT1.28990	
Durabilite en matiere de : Résistance à la corrosion	Pas de corrosion après une exposition de 100h a l'humidite	
Durabilite en matiere de : Résistance aux chocs mineurs	Classe 0	

EN - The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above
FR - Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signed for and on behalf of/Signé par et au nom de

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands



David Awe
Group Quality Director

: [05/04/22]

Appendix

5059340421650